



CONTACTOR - 3P - 160A - B: 380 VCA

Categoría

COMANDO, CONTACTORES

SKU

NXC-160 380V 50Hz

Descripción

CONTACTOR CHINT NXC-160 - In:160A - 3 POLOS + Aux: 2NA+2NC - Bob: 380VCA

Información técnica

Nombre	Información
Polos	3
Intensidad Nominal In (A)	160

Nombre	Información
Norma	IEC 60947-4-1 / IEC 60947-5-1
Vida Útil Mecánica (Ciclos)3	6000000
Contactos Auxiliares	2NA+2NC
Potencia (kW) @ 400VCA	75
Tensión de Bobina (VCA)	380
Tensión de Bobina (VCA/VCC)	
Rango de Tensión de la Bobina	(70%~120%)

Descargas

Archivo	Descarga
NXC-120-630 - CERTIFICADO CE.pdf	Click para descargar
NXC - NXC-M - CERTIFICADO IRAM.pdf	Click para descargar
NXC - NXC-M - CATALOGO ESPAÑOL.pdf	Click para descargar
NXC - NXC-M - CATÁLOGO.pdf	Click para descargar
FOLLETO - COMANDO.pdf	Click para descargar
NXC-120-630 - MANUAL DE USUARIO - INGLES.pdf	Click para descargar
CHINT - Coordinación de Arranques.pdf	Click para descargar