



ARR. SUAVE - 3P - 380 V - P: 110 KW

Categoria

COMANDO, ARRANQUE SUAVE

SKU

NJR2-110D

Descripcion

Arranque Suave CHINT NJR2 - 3 x 380 VCA - IP20 - c/Display - In:207A - P:110kW

Información técnica

Nombre	Información
Polos	3
Intensidad Nominal In (A)	207

Nombre	Información
Tensión nominal (V)	380 VCA
Norma	IEC/EN 60947-4-2
Display	SI
Potencia (kW) @ 400VCA	110
Protección IP	20
Sistema de Bypass	EXTERNO

Descargas

Archivo	Descarga
NJR2-D - DATASHEET.pdf	Click para descargar
NJR2-D - CERTIFICADO IRAM.pdf	Click para descargar
NJR2-D - CERTIFICADO CE.pdf	Click para descargar
NJR2-D - MANUAL DE USUARIO - INGLES - 2 low.pdf	Click para descargar
ARRANQUE DE MOTORES - CATÁLOGO ESPAÑOL.pdf	Click para descargar
NJR2-D - MANUAL DE USUARIO - INGLES - 1.pdf	Click para descargar
NJR2-D - MANUAL DE USUARIO - ESPAÑOL.pdf	Click para descargar
NJR2-D - MANUAL DE USUARIO - ESPAÑOL.pdf	Click para descargar