



INT. C. MOLD. 3x160A - 35kA - FIJA

Categoria

INT. CAJA MOLDEADA, INT. EN CAJA MOLDEADA

SKU

NXM-160S/3300 160A

Descripcion

Interruptor Caja Moldeada - 3 Polos - Tamaño 160 - In:160A Icu: 35kA - REG. FIJA

Información técnica

Nombre	Información
Polos	3
Intensidad Nominal In (A)	160

Nombre	Información
Tensión nominal (V)	400
Corriente de Cortocircuito Icc (kA) ¹	35
Norma	IEC 60947-2
Vida Útil Mecánica (Ciclos) ³	20000
Vida Útil Eléctrica (Ciclos)	10000
Protección MCCB	Protección Fija (L-I)
Corriente Ii (x In)	10
Rango de Ajuste	Sin Ajuste
Tamaño constructivo	M2

Descargas

Archivo	Descarga
NXM-160 - DATASHEET.pdf	Click para descargar
NXM - CERTIFICADO IRAM.pdf	Click para descargar
NXM - NXMS - CATALOGO ESPAÑOL.pdf	Click para descargar
NXM - NXMS - CATÁLOGO.pdf	Click para descargar
FOLLETO - INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA.pdf	Click para descargar
NXM-160S 3P.stp	Click para descargar
NXM - MANUAL DE USUARIO - INGLES.pdf	Click para descargar