



MED. TRIF. LED TACTIL - F. TABLERO

Categoría

MEDICIÓN Y CONTROL, MULTIMEDIDOR

SKU

PD7777-8H 380V 5A

Descripción

MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO - CALIDAD DE ENERGÍA, V, I, P, Q, cos Φ , Frec., kW, kVAr, pulso, Armónica 2 a 31 V/I + THD, registro de eventos. Com. Modbus + USB. 4DO + 4DI. Display LED COLOR. 120 x 120 mm.

Información técnica

Nombre	Información
Intensidad Nominal In (A)	5 c/ transformador

Nombre	Información
Tensión Admisible Máxima (V)	400 VAC
Display	LED COLOR
Tamaño	120x120
Montaje	FRENTE DE PANEL
Comunicación	Modbus + USB
Detalle	V, I, P, Q, cos Fi, Frec., kW, kVAr, pulso, Calidad energía. Arm 2>31 V/I+THD, eventos.+USB 4DO + 4DI.
Fases	3 / 3+N

Descargas

Archivo	Descarga
PD SERIES - CATÁLOGO.pdf	Click para descargar
PD SERIES - MODBUS-RTU - PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.pdf	Click para descargar
PD7777 - CERTIFICADO CE LVD.pdf	Click para descargar
PD7777 - CERTIFICADO CE EMC.pdf	Click para descargar
PD7777-8H - DATASHEET.pdf	Click para descargar
PD7777-8H - MANUAL DE USUARIO - 2.pdf	Click para descargar
PD7777-8H - MANUAL DE USUARIO - 1.pdf	Click para descargar